

Delock Conector USB 3.2 Gen 1 Tipo-A a PCB integrado con tapa protectora contra el polvo

Descripción

Este conector USB incorporado de Delock se puede usar en un gabinete de conmutadores o caja de distribución para conectar cables individuales con cabezales de cable abiertos en las conexiones de soldadura de PCB.

Tapa protectora contra el polvo

La tapa protectora contra el polvo protege el puerto hembra de la suciedad o los daños cuando no se utiliza. De este modo, el conector incorporado permanece listo para su uso a largo plazo, especialmente en entornos polvorientos y en el sector industrial.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 8 x PCB conexión soldada
- Agujero incorporado Ø: 22,5 mm
- Material de la carcasa: plástico
- Color: negro
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Con tapa protectora contra el polvo
- Dimensiones (LxFO): aprox. 32 x 22,5 mm

Contenido del paquete

- Conector incorporado

Número de elemento 87821

EAN: 4043619878215

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Interface	
Conector 1:	1 x USB Tipo-A hembra
Conector 2 :	8 x PCB conexión soldada
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos: up to 5 Gbps	
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Plástico
Diameter:	22,5 mm
Longitud:	32 mm
Color:	negro