

Delock USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A προς PCB ενσωματωμένος σύνδεσμος με προστατευτικό καπάκι σκόνης

Περιγραφή

Αυτός ο ενσωματωμένος σύνδεσμος USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν πίνακα χειρισμού ή σε ένα κυτίο διανομής για τη σύνδεση απλών συρμάτων με ανοιχτές κεφαλές καλωδίων στις συνδέσεις συγκόλλησης PCB.

Κάλυμμα σκόνης

Το προστατευτικό καπάκι σκόνης προστατεύει τη θηλυκή θύρα από ακαθαρσίες ή φθορές όταν δεν βρίσκεται σε χρήση. Η ενσωματωμένη πρίζα παραμένει έτσι έτοιμη για χρήση μακροπρόθεσμα, ειδικά σε περιβάλλοντα με σκόνη και στον τομέα της βιομηχανίας.



Αρ. προϊόντος 87821

EAN: 4043619878215

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 8 x PCB σύνδεση συγκόλλησης
- Ενσωματωμένη οπή Ø: 22,5 χιλ.
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Με προστατευτικό καπάκι σκόνης
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 32 x 22,5 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ενσωματωμένος σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Τύπου-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	8 x PCB σύνδεση συγκόλλησης

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 5 Gbps
-----------------------------	--------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Diameter:	22,5 mm
Μήκος:	32 mm
Χρώμα:	μαύρο