

# Delock Καλώδιο δικτύου M12 4 pin D-coded προς υποδοχή RJ45 PVC 10 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



10 m

### Αρ. προϊόντος 87842

EAN: 4043619878420

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 αρσενικό 4 ακίδων με κωδικοποίηση D >
  - 1 x αρσενικό RJ45
- Με υποστήριξη Pin σύμφωνα με το πρότυπο PROFINET
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, διαφάνεια, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Αγωγοί επικασσιτερωμένου χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
  - 19,5 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
  - 45,5 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Κλάση φλόγας: FT4
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP20

- Χρώμα: πράσινο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

---

## Εικόνες



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Προδιαγραφές:        | PROFINET |
| Protection category: | IP20     |

## Interface

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό M12  |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 |

## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 70 °C |
|--------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Conductor material:           | Copper tinned    |
| Conductor gauge:              | 22 AWG           |
| Shielding:                    | triple<br>SF/UTP |
| Μήκος:                        | 10 m             |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 19,5 mm          |
| Χρώμα:                        | πράσινο          |