Delock Kabel sieciowy M12 4 pin D-coded do wtyku RJ45 PVC 10 m

Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.



Numer artykułu 87842

EAN: 4043619878420

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x M12 męski 4 pin D-coded >
  1 x RJ45 męski
- Układ pinów zgodny PROFINET
- SF/UTP
- Pancerz: folia aluminiowa, folia przezroczysta, lutowanie cynowe na miedzi
- Cynowane przewody miedziane
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Materiał powłoki: PVC
- Maks. liczna cyklów gięcia: 1.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
  19,5 mm w instalacji umocowanej
  45,5 mm w instalacji swobodnej
- odporny na UV
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: FT4
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Klasa ochrony: IP20

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Kolor: zielony
- Długość ze złączami: ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12
- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45


Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	PROFINET
Protection category:	IP20

Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski
Złącze 2:	1 x RJ45 męski

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Długość:	10 m
Najmniejszy promień skrętu:	19,5 mm
Kolor:	zielony

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.