Delock Hálózati kábel M12 4 tűs D-kódú RJ45 csatlakozóhoz PVC borítás 10 m hosszú

Leírás

Ez a Delock ipari ethernet kábel használható különböző M12-es csatlakozóval rendelkező elemek például gépvezérlés vagy automatizáció összekapcsolásához.



Tételszám 87842

EAN: 4043619878420

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x M12 dugó 4 tűs D kódolt >
  1 x RJ45 dugó
- Tű-elrendezése megfelel a PROFINET sztenderdnek
- SF/UTP
- Borítás: alumínium fólia, átlátszó fólia, ónozott réz fonás
- Ónozott réz vezetékek
- Kábel vastagsága: 22 AWG
- Kábelátmérő: kb. 6,5 mm
- Kábelborítás anyaga: PVC
- Max. hajlítási kör száma: 1.000.000
- Legkisebb hajlítási sugár:
  19,5 mm rögzített elhelyezéssel
  45,5 mm szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- UV védett
- Tűzállósági osztály: FT4
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
- Védelmi besorolás: IP20

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Szín: zöld
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 10 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M12-csatlakozóhüvely
- Egy szabad RJ45-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Patch kábel

Képek







© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	PROFINET
Protection category:	IP20

Interface

Csatlakozó 1:	1 x M12 dugó
Csatlakozó 2:	1 x RJ45 dugó

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Hosszúság:	10 m
Legkisebb hajlítási sugár:	19,5 mm
Szín:	zöld

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).