

# Delock Netzwerkkabel M12 8 Pin X-kodiert zu RJ45 Stecker PVC 10 m

## Kurzbeschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



**Artikel-Nr. 87845**

EAN: 4043619878451

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x M12 Stecker 8 Pin X-kodiert >
  - 1 x RJ45 Stecker
- Cat.5e Spezifikation
- SF/UTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, transparente Folie, Geflecht aus verzinnem Kupfer
- Kupferkabel
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6,4 mm
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Max. Anzahl Biegezyklen: 1.000.000
- Kleinster Biegeradius:
  - 25,6 mm bei fester Installation
  - 51,2 mm bei flexibler Installation
- UV-beständig
- Entflammbarkeitsklasse: FT2
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 80 °C

- Schutzart: IP20
- Farbe: wasserblau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 10 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie M12 Buchse
- Eine freie RJ45 Buchse


---

## Packungsinhalt

- Patchkabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 5e |
| Schutzart:     | IP20    |

## Schnittstelle

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M12 Stecker  |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 80 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Leitermaterial:        | Kupfer     |
| Leiterquerschnitt:     | 26 AWG     |
| Schirmung:             | SF/UTP     |
| Länge:                 | 10 m       |
| Kleinster Biegeradius: | 25,6 mm    |
| Farbe:                 | wasserblau |