

Delock Cablu de rețea M12 4 pin D-codat pentru a deschide capetele de sârmă TPU 2 m

Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Cu capetele firelor deschise, cablul poate fi conectat direct la un dispozitiv sau, de exemplu, la o cutie de distribuție, în funcție de aplicație.

Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului TPU durabilă

Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

Cablul este rezistent la ulei și la UV și îndeplinește cerințele la cel mai înalt nivel pentru aplicațiile industriale.



Nr. 87849

EAN: 4043619878499

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
1 x M12 tată 4 pini codificat D
4 x fire deschise
- PROFINET specificație
- Alocarea pin-ului conform standardului PROFINET
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- SF/UTP
- Ecranare: folie de aluminiu, folie transparentă, împletitură de cupru cositorit
- Conductoare din cupru cositorite
- Grosime cablu: 22 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Numărul maxim de cicluri de îndoire: 3.000.000
- Raza minimă de îndoire:
32,50 mm cu montaj fix
48,75 mm cu instalare flexibilă
- Rezistent la ulei conform DIN EN 60811-2-1

- Rezistent la radiații UV
- LS0H (fără halogen)
- Categorie clasă: FT2
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 70 °C
- Culoare: verde
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m


Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu Patch

Imagini



General

Specification:	PROFINET
----------------	----------

Interface

Conector 1:	1 x M12 mamă codificat D 4 pini
Conector 2:	4 x fire deschise

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 70 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Lungime:	2 m
Smallest bending radius:	32,5 mm
Colour:	verde
Cable jacket material:	PUR (TPU)