

# Delock Cavo di rete M12 a 8 pin X-coded alle estremità aperte TPU da 5 m

## Descrizione

Questo cavo Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.

Con le estremità del filo aperte, il cavo può essere collegato direttamente a un dispositivo o ad esempio a una scatola di distribuzione, a seconda dell'applicazione.

### Rivestimento durevole del cavo TPU

Il materiale del rivestimento del cavo rende il cavo flessibile e durevole, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi e ambienti difficili.

Il cavo è resistente all'olio e ai raggi UV e soddisfa gli elevati requisiti delle applicazioni industriali.



### Articolo n. 87854

EAN: 4043619878543

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Aree di prodotto

- Connettori:
  - 1 x M12 maschio a 8 pin con codice X
  - 8 x fili aperto
- Specifica Cat.6A
- Adatto per catene portacavi
- S/FTP
- Schermatura: foglio di alluminio, treccia di rame stagnato
- Cavo in rame
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,4 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PUR (TPU)
- Numero massimo di cicli di piegatura: 1.000.000
- Raggio di curvatura minimo:
  - 32 mm con installazione fissa
  - 64 mm con installazione flessibile
- Resistente agli oli secondo DIN EN 60811-2-1
- Resistente ai raggi UV

- LS0H (senza alogeni)
- Classe d fiamma: FT2
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C
- Colore: blu acqua
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

---

## Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini



## General

Specification:	Cat. 6A
----------------	---------

## Interface

Connettore 1:	1 x M12 maschio con codice X a 8 pin
Connettore 2:	8 x fili aperto

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 80 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	rame
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Lunghezza:	5 m
Smallest bending radius:	32 mm
Colour:	blu acqua
Cable jacket material:	PUR (TPU)