

Delock Fiberoptisk fördelningsdosa för inomhus- och utomhusbruk IP65 vattenbeständig låsbar 8 portar vit

Beskrivning

Låsbar fördelningsdosa från Delock som kan användas för väggmontering och fungerar som ett skyddshölje för optiska kablar och kopplingar. Fördelningsdosan har plats för upp till åtta SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar.

Med skarvkassett

Den inbyggda skarvbricken möjliggör en prydlig dragning av enskilda fiber för optimal överföring av ljusvågssignaler. Dessutom passar kassetten perfekt för mekanisk skarvning och fusionsskarvning.

IP65 damm- och vattentät

Fördelningsdosan har två kabelingångar, var och en med en genomföring, och nio kabelutgångar som skyddas med en gummiförsegling. Kabelgenomföringarna och förseglingarna erbjuder en vattentät försegling till höljet för genommatning av fiberoptiska kablar inomhus och utomhus.



Artikelnummer 87902

EAN: 4043619879021

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Fiberoptisk fördelningsdosa för FTTH-applikationer
- 8 platser för SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar
- Väggmontering
- Låsbar
- Med skarvkassett
- Kabelingång med genomföring och gummiförsegling
- Kabeldiameter: ca. 12 mm
- Passar för inomhus- och utomhusbruk
- Skyddsklass: IP65
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Hölje färg: vit
- Höljets material: ABS
- Mått (LxBxH): ca 243 x 195 x 55 mm

Paketets innehåll

- Fiberoptisk fördelningsdosa
- 1 x nycklar
- Monteringsmaterial
- Plaströr
- 8 x värmekrympskarvskydd

Bilder



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
Skyddsklass:	IP65

Physical characteristics

Material:	ABS
Längd:	243 mm
Width:	195 mm
Height:	55 mm
Färg:	vit
Kabeldiameter:	12 mm