# Delock Cable RJ50 en espiral macho a PoweredUSB macho, 12 V, 3 m, negro

## Descripción

Este cable RJ50 en espiral de Delock sirve para conectar varios equipos de control y medición. El conector PoweredUSB se emplea tanto para transferencia de datos como para alimentación del equipo conectado.

**Cable enrollado**
Permite una transferencia de datos flexible, es fácil de guardar y, a diferencia de los cables convencionales, ocupa menos espacio. También tiene una gran fuerza elástica y puede extenderse hasta cuatro veces su longitud.

**Número de elemento 87995**

EAN: 4043619879953

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x RJ50 macho
  1 x PoweredUSB macho 12 V
- Flexible
- Apantallado (FTP)
- Longitud en espiral:
  mín.: 420 mm
  máx.: 1620 mm
- Coeficiente de expansión: 4:1
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mb/s
- Diámetro del cable: aprox. 5,0 mm
- Material de la cubierta del cable: TPU
- Color: negro
- Longitud: aprox. 3 m

## Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Un puerto hembra RJ50 disponible
- Hembra PoweredUSB 12 V libre

## Contenido del paquete

- Cable en espiral de RJ50 a PoweredUSB

## Image





© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x RJ50 macho |
| Conector 2 : | 1 x PoweredUSB macho 12 V |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 480 Mbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Material: | TPU |
| Longitud: | 3 m |
| Color: | negro |
| Diámetro del cable: | 5 mm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.