Delock Docking station per display triplo USB Type-C™ con DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una modalità USB-C™ DP Alt, Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 e offre una varietà di interfacce. Si possono utilizzare contemporaneamente tre monitor sulle uscite monitor. Cinque porte USB 5 Gbps integrate consentono l'utilizzo di periferiche e un'altra porta USB può essere utilizzata per ricaricare dispositivi mobili. I connettori per le cuffie, la connessione di rete Gigabit e il lettore di schede di memoria SD e Micro SD completano la dotazione. Può essere collegato un cavo di sicurezza alla presa Kensington per proteggere la docking station dal furto.

Articolo n. 88050

EAN: 4043619880508

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Triplo display con risoluzione 4K UHD

Quando si utilizzano contemporaneamente le tre uscite video, un monitor viene gestito tramite la modalità alternativa DisplayPort, mentre gli altri due tramite DisplayLink®. La docking station Delock può essere utilizzata anche su dispositivi privi di porta USB Type-C™ con supporto DP Alt Mode, con un'uscita video su un massimo di due monitor.

Si può garantire una risoluzione massima di 4K su tutte le porte, indipendentemente dal sistema operativo. Grazie al chipset grafico DisplayLink® si possono utilizzare le funzioni di mirroring e schermo esteso sui sistemi operativi Windows e Mac OS.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 80 watt

Attraverso l'alimentatore, collegato alla docking station, il dispositivo host viene caricato fino a 80 watt durante il funzionamento.

Utilizzare sotto il computer portatile

Grazie alla sua forma allungata e sottile, la docking station è perfettamente adatta all'uso sotto un portatile, ad esempio un MacBook. La maggiore inclinazione del portatile garantisce un maggiore comfort durante il lavoro e un migliore raffreddamento del portatile.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Specifiche

• Connettori:
1 x USB Type-C™ femmina
1 x DisplayPort femmina (DisplayLink®)
1 x HDMI femmina (DisplayLink®)
1 x HDMI femmina (DP Alt Mode)
4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
1 x USB Tipo-A femmina 5 V / 2,4 A - Specifica di carica batteria BC1.2
1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
1 x slot SD
1 x slot Micro SD
1 x DC 20 V connettore di alimentazione
• Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):

Host USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Host senza DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

• Trasferimento di segnali audio e video
• Funzioni: Mirroring o Estesa
• Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
• Potenza in ingresso: 120 W, 40 W sono utilizzati per la docking station
• Potenza di uscita per host: max. 80 W
• 1 x indicatore LED
• 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
• Colore: nero
• Blocco di sicurezza (Blocco Kensington) per il cavo di sicurezza
• Dimensioni (LxPxA): ca. 304 x 76 x 19 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Uscita: 20 V / 6,0 A / 120 W

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 3,0 mm
  esterno: ø ca. 4,5 mm
  lunghezza: ca. 10,0 mm

Requisiti di sistema

- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione, lunghezza cavo ca. 1,2 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,2 m
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Lunghezza:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.