

Delock Stație de andocare USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gibabit LAN / PD 3.0 85 W

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port USB-C™ DP Alt Mode sau Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 și oferă o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire HDMI. Trei porturi USB Tip-A încorporate și un port USB-C™ permit utilizarea perifericelor.

Multi-Stream Transport (MST)


Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. În Windows, monitoarele conectate sunt controlate individual și pot fi combinate într-un singur ecran mare.

Interfață LAN integrată 10/100/1000 Mbps

Adițional, stația de andocare cu conexiune integrată RJ45 Gigabit LAN extinde un PC sau un laptop printr-o interfață de rețea.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ cu livrare de alimentare. Dacă acest port este conectat la sursa de alimentare a laptopului sau a tabletei, dispozitivul gazdă este încărcat cu până la 85 de wați în timpul funcționării.

**Nr. 88271**

EAN: 4043619882717

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 2 x HDMI-A mamă
 - 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - Afișaj unic: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Afișaj dublu: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Port PD de alimentare de intrare: 100 W, 15 W sunt utilizați pentru stația de andocare
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- Material carcasă: metal / plastic
- Indicator cu LED
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 125 x 62 x 19 mm

Cerinte de sistem

- Android 13.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 13.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
Lungime:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Colour:	gri / negru