

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



RP-SMA

Specifiche

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 65 °C
- Materiale custodia: TPEE
- Colore: nero
- Lunghezza:
ca. 195,00 mm (con giunto di inclinazione)
ca. 165,00 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:
ca. 6,00 mm (superiore)
ca. 12,50 mm (RP-SMA)

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Articolo n. 88393





EAN: 4043619883936

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag



Immagini





General	
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι))
Interface	
σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	TPEE
Diameter:	12.5 cm
Μήκος:	19.6 cm