Delock Antenne GSM / UMTS SMA mâle 1,0 - 3,5 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne GSM / UMTS / LTE peut être connectée à un appareil GSM / UMTS / LTE avec une interface SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.



N° produit 88416

EAN: 4043619884162

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Plage de fréquence :
  824 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
- Gain d'antenne :
  1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
  1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 4,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur :
  env. 163,10 mm (avec jonction inclinable)
  env. 137,00 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :
  env. 19,60 mm (haut)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

env. 21,50 mm (maxi.)
env. 13,50 mm (SMA)





Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne GSM / UMTS

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

connecteur :	SMA Stecker

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longueur avec jonction inclinable:	163,10 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.