

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA quick 6 ~ 8 dBi direktional Gelenk

Kurzbeschreibung

Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren.



Artikel-Nr. 88903

EAN: 4043619889037

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- RP-SMA Stecker quick steckbar
- Mit Kippgelenk drehbar
- Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,500 GHz, 5,150 ~ 5,875 GHz
- Antennengewinn: 6 dBi, 8 dBi
- VSWR: 2,0 : 1 max.
- HPBW: h/v: 70°/70°, h/v: 50°/60°
- Polarisation: linear, vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- Gehäuse: ABS UV geschützt
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C
- Kabellänge: 1 m
- Kabeltyp: ULA 100
- Kabeldämpfung: 1,40 dB@2,500 GHz
2,30 dB@5,875 GHz
- Kabelfarbe: schwarz
- Maße: 123,00 x 69,00 x 29,50 mm
- Gewicht: 122 g

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen

