Delock LTE MIMO Antenne 2 x N Buchse 8 dBi direktional mit Anschlusskabel RG-402 37 cm outdoor beige

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



Artikel-Nr. 88931

EAN: 4043619889310

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse: 2 x N Buchse
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frequenzbereich:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 8 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisation: vertikal, horizontal
- HBW horizontaler Öffnungswinkel: 75°
- VBW vertikaler Öffnungswinkel: 65°
- Kabeltyp: RG-402
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 37 cm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Gewicht: ca. 0,9 kg

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maße (LxBxH): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Mastdurchmesser: ca. 5,5 cm

Systemvoraussetzungen


- Gerät mit zwei freien N Konnektoren


Packungsinhalt


- Antenne
- Befestigungsmaterial: Mutter, Unterlegscheibe, Befestigungswinkel und Mastschelle


© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


Abbildungen


































































© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Montageart:	Mast Wand
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antennengewinn:	8 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	75°
Öffnungswinkel vertikal:	65°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Sendeleistung:	50 W
VSWR:	1,5

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	direktional
Gehäusematerial:	ABS
Gewicht:	0,9 kg
Kabeltyp:	RG-141
Kabeldämpfung:	0,43 dB @ 1,0 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	blau
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	37 cm
Länge:	23,7 cm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Breite:	22,9 cm
Höhe:	5,0 cm
Farbe:	weiß

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.