Delock Antena MIMO LTE 2 x N mamă 8 dBi direcțional cu cablu conectare RG-402 37 cm exterior, bej

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior şi în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO şi LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Nr. 88931

EAN: 4043619889310

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conectori: 2 x N mamă
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Interval frecvenţă:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Amplificare antenă: 8 dBi
- Impedanţă: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizare: verticală, orizontală
- Lățime fascicul orizontal HBW: 75°
- Lățime fascicul vertical VBW: 65°
- Tip cablu: RG-402
- Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 37 cm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 65 °C
- Material carcasă: ABS
- Greutate: cca 0,9 kg

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Diametru pol: cca. 5.5 cm

Cerinte de sistem


- Dsipozitiv cu doi conectori N liberi


Pachetul contine


- Antenă
- Material montare: piuliță, șaibă, suport de montare și suport de montare a polului


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


Imagini


































































© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertical horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Material carcasă:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Cable colour:	albastru
Cable length incl. connector:	37 cm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Lungime:	23,7 cm
Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Colour:	alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.