

Delock ISM 169 MHz Anténa SMA samec 0 dBi všesměrová s magnetickou základnou pevná černá

Popis

Tato ISM 169 MHz anténa může být připojena k ISM 169 MHz zařízení s rozhraním SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88966

EAN: 4043619889662

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor: SMA samec
- Frekvenční rozsah: 164 MHz - 174 MHz
- Anténní zisk: 0 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Materiál:
 - základna: ABS
 - prutová anténa: železo
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 35,0 cm
- Průměr magnetické základny: cca. 3,0 cm
- Kabel: Koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Ztrátovost kabelu: 0,5 dB @ 200 MHz na metr RG-174
- Průměr kabelu: 2,5 mm

- Délka kabelu cca: 3 m




Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- ISM 169 MHz anténa

Příslušenství



General

Suitable for indoor:	Yes
----------------------	-----

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	3 m
Barva:	černá