

Delock Antena LTE I-PEX Inc., MHF® I macho de 2 - 3 dBi y PCB de 1.13 10 cm interna autoadhesiva

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



10 cm

Número de elemento 88988

EAN: 4043619889884

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I macho
- Intervalo de frecuencias:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Ganancia de la antena: 2 - 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Tipo de montaje: autoadhesiva
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.13
- Color del cable: gris
- Diámetro del cable: aprox. 1,13 mm
- Atenuación de cable: 3,2 dB @ 2,4 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 4,5 mm

- Longitud incluido conectores (L): aprox. 10 cm
 - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
-




Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto I-PEX Inc., MHF® I disponible
-



Contenido del paquete

- Antena


Image




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz






751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz





892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2





1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2





1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2













2500.000MHz



2500.000MHz H





General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si

Interface

conector :	1 x I-PEX Inc., MHF® I macho
------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coaxial
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Color del cable:	gris
Cable length incl. connector:	10 cm
Longitud:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Radio de curvatura más pequeño:	4,5 mm