# Delock Enchufe SMA de antena LTE 2 - Omnidireccional de 4 dBi con base magnética y cable de conexión (ULA 100, 1 m) negro

## Descripción

Estaba antena LTE de Delock se puede instalar en interiores y aprovechar todas las bandas LTE. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.

**Número de elemento 88992**

EAN: 4043619889921

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conector: macho SMA
- Banda LTE: 1-10; 12; 13; 17-20; 25-27; 29; 33-39
- Intervalo de frecuencias:
  698 - 787 MHz
  791 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2500 - 2700 MHz
- Es compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.
- Ganancia de la antena: 2 - 4 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- Ángulo horizontal del haz: 360°
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 16,2 cm aproximadamente

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Características de la base:
  parte inferior magnética
  parte inferior de goma
  instalable en pared
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: ULA 100
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,4 dB @ 2,500 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,79 mm
- Longitud del cable: aprox. 1 m
- Dimensiones:
  Antena (LAxANxAL): aprox. 162 x 66 x 18 mm
  Base (LAxANxAL): aprox. 80 x 77 x 15 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena LTE

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Image





















© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| conector : | SMA Stecker |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz<br>698 MHz - 787 MHz<br>791 - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain: | 2 - 4 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 - 4,0 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Antenna length incl. magnetic base: | 16,2 cm |
| Material de la carcasa: | ABS |
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | ULA 100 |
| Cable attenuation: | 1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter |
| Color del cable: | negro |
| Longitud del cable: | 1 m |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.