
Delock PCI Express x8 Karta na 2 x externí SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice - Low Profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

SuperSpeed USB 20 Gbps
Karta umožňuje přenos dat na portu USB-C™ přenosovou rychlostí 20 Gbps.



Číslo produktu 89009

EAN: 4043619890095

Země původu: China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
  externí:
  2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice
  interní:
  1 x PCI Express x8, V2.0
  1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3242, ASM1824
- Rychlost přenosu dat až:
  SuperSpeed USB 20 Gbps,
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port: max. 15 watt (5 V / 3 A)

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje vice vstupů (Multiple INs)

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 20 Gbps
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x PCI Express x8, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3242 Asmedia ASM1824
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.