

Delock PCI Express x8 Kartica na 2 x vanjski SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski dvostruki kanal - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Dvostruki kanal

Kartica ima dva ASM3242 čipa, jedan za svaki USB Type-C™ spojnik. To omogućava visoki prijenos podataka od 20 Gbps na svim ulazima kod istovremenog korištenja.



Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski
unutarnji:
1 x PCI Express x8, V3.0
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3242, ASM2824
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 20 Gbps,
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 20 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Predmet br. 89011


EAN: 4043619890118

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Kutija



Slike





General	
Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.12 or above
Interface	
Vanjski:	2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x PCI Express x8, V3.0
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM2824 Asmedia ASM3242
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps