
Delock Placă PCI Express x1 la 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+ Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Placa PCI Express de la IOI oferă porturi de reţea, cu o rată de transfer a datelor de până la 2500 Mbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă
Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

Suport PoE
Portul RJ45 acceptă Power peste Ethernet conform IEEE 802.3af / 802.3at, astfel încât puterea poate fi furnizată dispozitivelor compatibile PoE, cum ar fi camerele IP sau separatoarele PoE prin cablul de rețea.



Nr. 89019

EAN: 4043619890194

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Număr articol IOI: GE2P-PCIE1XG201
- Conectori:
  extern:
  1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
  intern:
  1 x PCI Express x1, V2.1
  1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: Realtek RTL8125B-CG
- Rată transfer date:
  Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 2,5 Gbps
- Compatibil cu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă reţele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Acceptă standardul IEEE 802.3af PoE
- Acceptă standardul IEEE 802.3at PoE+
- Putere ieşire: max. 30 W total
- Indicator cu LED pentru alimentare şi activitate

Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8125
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.