# Delock Tarjeta PCI Express x4 a SuperSpeed USB 10 Gbps con 2 x USB Tipo-A y 2 x USB Type-C™ - Doble canal

## Descripción



Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en cuatro puertos externos USB 3.2, dos USB-C™ y dos puertos USB Tipo-A. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta. La tarjeta permite una velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps en todos los puertos cuando se utiliza simultáneamente.

**Doble canal**
La tarjeta tiene dos chipsets ASM3142 cada uno para un conector USB Tipo-A y otro tipo USB Type-C™. Esto asegura una alta tasa de transferencia de datos de 10 Gbps en todos los puertos cuando se usan al mismo tiempo.

**Fuente de alimentación**
Puede alimentarse la tarjeta PCIe a través del conector PCIe. De esto no ser suficiente, la tarjeta tiene un conector de alimentación SATA. En los puertos USB Type-C™ la salida máxima es de 5 V / 3 A y en los puertos Tipo-A 5 V / 2 A, todos los puertos juntos tienen una salida máxima de 10 A.

**Número de elemento 89041**

EAN: 4043619890415

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A hembra
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  interno:
  1 x alimentación de SATA de 15 contactos
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de alimentación SATA de 15 contactos
- Alimentacion eléctrica por puerto:
  USB Tipo-A: 10 watios máximo (5 V / 2 A)
  USB Type-C™: 15 watios máximo (5 V / 3 A)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Permite el reinicio

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Manual del usuario

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Permite el reinicio |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externo: | 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra<br>1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x alimentación de SATA de 15 contactos |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM3142 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | standard |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.