



Delock Karta PCI Express x16 na 4 x interní NVMe M.2 Key M

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o čtyři sloty M.2. Lze připojit až čtyři SSD M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Díky velkému tepelnému chladiči a ventilátoru je zaručeno dostatečné chlazení modulů M.2.

PCIe karta Delock M.2 pro hry a server

Zejména pro herní a serverovou řadu je tato karta ideálně uzpůsobena pro rozšíření stávajícího systému o čtyři rychlé sloty M.2 NVMe. Lze používat všechny sloty současně.

M.2 NVMe

Specifikace

- Konektor:
interní:
4 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- 1 x 40 mm ventilátor pro aktivní chlazení modulů M.2
- 1 x Chladič
- 4 x LED indikující
- Rozměry chladiče (DxŠxV): cca. 202 x 95 x 8 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s ventilátorem
- Chladič
- M.2 montážní materiál
- Šroubovák
- 4 x tepelně vodivé podložky
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 89044

EAN: 4043619890446

Země původu: China

Balení: • Box

Příslušenství





General	
Funkce :	NVM Express (NVMe) Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Interface	
Interní:	4 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x16, V3.0
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM2824
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard