

Delock PCI Express x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 kod M

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Mogu se priključiti do četiri M.2 SSD-a formata 2280, 2260, 2242 i 2230. Uz pomoć velikog hladnjaka i ventilatora zajamčeno je dovoljno rashlađivanje M.2 modula.

Delock M.2 PCIe kartica za igranje i poslužitelj

Posebice je kod igrice i poslužitelja ova kartica idealna za nadogradnju postojećeg sustava preko četiri brzih M.2 NVMe utora. Svi utori mogu se koristiti istovremeno.



Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
4 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x PCI Express x16, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM2824
- Sučelje: PCIe / NVMe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 32 Gbps
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- 1 x ventilator veličine 40 mm za aktivno hlađenje modula M.2
- 1 x Hladnjak
- 4 x LED indikator
- Mjere hladnjak (DxŠxV): oko 202 x 95 x 8 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica s ventilatorom
- Hladnjak
- M.2 materijal za montiranje
- Izvijač
- 4 x toplinske provodljive podloške
- Korisnički priručnik

Predmet br. 89044


EAN: 4043619890446

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Kutija



Slike





General	
Funkcija:	NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ili noviji
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Unutarnji:	4 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x16, V3.0
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM2824
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard