

## Delock PCI Express x16 Card - 4 x belső NVMe M.2 M-kulcs

### Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya négy M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépet. Akár négy M.2 SSD csatlakoztatható az alábbi formátumokban: 2280, 2260, 2242 és 2230. A nagy hűtőborda és ventilátor segítségével megfelelő hűtés biztosított az M.2 modulok számára.

### Delock M.2 PCIe kártya játékhoz és szerverhez

Különösen játék és szerver alkalmazásban ez a kártya megfelelően kiterjesztheti a meglévő rendszerét négy gyors M.2 NVMe csatló felülettel. Minden csatló felület egyidőben is használható.



### Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
belső:  
4 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2824
- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 32 Gbps sebességű adatátvitel
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- 1 x 40 mm-es ventilátor az M.2 modulok hathatós hűtésére
- 1 x Hűtőborda
- 4 x LED jelzőfény
- Méretek hűtőborda (HxSzxM): kb. 202 x 95 x 8 mm

### Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.17 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel

### A csomag tartalma

- PCI Express kártya ventilátorral
- Hűtőborda
- M.2 rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- 4 x hővezető betét
- Használati utasítás


### Tételszám 89044

EAN: 4043619890446

Származási hely: China

Csomag: • Doboz

Képek





| General                                      |  |
|--|--|
| Funkció:                                     | NVM Express (NVMe)<br>Rendszerindításra alkalmas   |
| Supported operating system:                  | Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 3.17 vagy újabb |
| Slot:  | PCIe   |
| Supported module:                            | M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal             |
| Az összetevők maximális magassága a modulon: | Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott    |
| Interface                                    |  |
| Belső:                                       | 4 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás<br>1 x PCI Express x16, V3.0   |
| Technical characteristics                    |  |
| Lapkakészlet:                                | Asmedia ASM2824  |
| Physical characteristics                     |  |
| Slot bracket:                                | standard   |