



Delock Scheda PCI Express x4 per 4 x USB 3.0 esterna Quad Channel - Fattore di forma a basso profilo


Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC di quattro porte USB 3.0 esterne. Ogni porta è supportata da un singolo chip Renesas, che fornisce una velocità elevata di trasferimento dati. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc. Grazie alla direzione verticale delle porte USB 3.0, è possibile installarla in un alloggio a basso profilo.



Grazie al controllo dell'alimentazione 5 V DC integrato, la scheda PCIe non richiede alcuna alimentazione supplementare.

Con l'aiuto dei quattro ponticelli, la corrente può essere limitata a 900 mA o 1,5 A su ogni porta USB.



Articolo n. 89048

EAN: 4043619890484 Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

· Connettori:

esterno: 4 x USB 3.0 Tipo-A femmina

interno: 1 x PCI Express x4, V2.0

- Chipset: 4 x Renesas uPD720202
- Velocità di trasferimento dati fino a:

SuperSpeed 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- 4 x jumper per impostare l'uscita 0,9 o 1,5 A
- 9 x indicatore LED
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C

Requisiti di sistema

Linux Kernel 3.3 o superiore



- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express USB 3.0
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini









General

Fattore di forma:	basso profilo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

External:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
Internal:	1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo
	standard