

Delock Tarjeta PCI Express Wi-Fi de doble banda 6 WLAN ax/ac/a/b/g/n 2400 Mbps + Bluetooth 5.1

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock se instalará en un PC y puede proporcionar una conexión WLAN y Bluetooth.

Admite Wi-Fi 6

Se admite el estándar Wi-Fi 802.11ax, que permite una mayor velocidad de datos. Además, la interferencia se reduce debido a la superposición de las frecuencias WLAN. Se da la compatibilidad con estándares anteriores como 802.11ac/a/n/b/g.

La tarjeta WLAN puede conectarse a un AccessPoint (HotSpot) o a un router WLAN en una banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Además, permite una conexión ad hoc a un segundo ordenador.

Bluetooth 5.1

Debido al estándar Bluetooth 5.1, esta tarjeta requiere menos energía y tiene una rápida velocidad de transferencia de datos. Además, puede acoplarse fácilmente con los dispositivos finales.



Número de elemento 89049

EAN: 4043619890491

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 2 x RP-SMA hembra
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V3.0
 - 1 x Base de conexiones USB (Bluetooth)
- Conjunto de chips: Intel AX200
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 2400 Mbps @ 2x2 802.11ax
- Modo 2T2R
- Intervalo de frecuencias: Banda de 2,4 GHz + 5 GHz
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Tipo de antena: Antena desmontable omnidireccional externa (macho RP-SMA)
- Longitud:
 - aprox. 87 mm (con unión de inclinación)

- aprox. 108 mm (con unión de inclinación)
- Compatible con IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Cifrado WEP, WPA y WPA2, WPA3
- Admite DFS (Selección de frecuencia dinámica)
- Admite WPS
- Admite MU-MIMO
- Estándar Bluetooth 5.1
- 1 x Indicador LED

Requisitos del sistema

- Windows 10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre
- Una base de conexiones USB disponible (Bluetooth)

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 2 x Antena
- Cable de 4 pines a conector hembra USB, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	perfil bajo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Interno:	1 x PCI Express x1, V3.0
----------	--------------------------