


Delock PCI Express x2 Karte auf 2 x 2,5 Gigabit LAN i225

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă două porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 2500 Mbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



Specification

- Conectori:
extern: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
intern: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Chipset: Intel i225V
- Rată transfer date:
Ethernet până la 10 Mbps
Fast Ethernet până la 100 Mbps
Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
NBASE-T de până la 2,5 Gbps
PCI Express x1 de până la 4 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă PXE
- Indicator LED pentru legătura și activitatea

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Windows 10/11
- PC cu slot PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare


Nr. 89392

EAN: 4043619893928

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 64-bit Windows 11
Indicator cu LED:	Link and activity
Interface	
External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x2, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Intel® i225V v3
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard