
Delock PCI Express x4 Karta > 2 x interní M.2 Key B + 1 x interní NVMe M.2 Key M - format low profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o tři sloty M.2. Na kartě mohou být připojeny až dva moduly M.2 SATA ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 a jeden modul M.2 PCIe ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. SATA moduly budou připojeny přes SATA kabely k základní desce.



Číslo produktu 89394

EAN: 4043619893942

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
  interní:
  2 x 67 pin M.2 klíč B slot
  1 x 67 pin M.2 klíč M slot
  1 x PCI Express x4, V3.0
  2 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice
  1 x SATA 15 pin napájecí samec
- Rozhraní: SATA + PCIe
- Podporuje dva M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo key B+M na základě SATA a jeden M.2 modul ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Napájení přes PCI Express rozhraní nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje NVM Express (NVMe)

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.


Systémové požadavky

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2.0
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Jedno volné rozhraní SATA 7 pin pro každý připojený M.2 modul na základě SATA

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 3 x upevňovací šroub

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.