
Delock Placă PCI Express x4 > 2 x placă M.2 internă cu cheie tip B + 1 x placă NVMe M.2 internă cu cheie tip M, cu factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu trei fante M.2. Pe placă se pot conecta maximum două module SATA M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 și un modul PCIe M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Modulele SATA vor fi conectate prin cabluri SATA la placa de bază.



Nr. 89394

EAN: 4043619893942

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
  intern:
  2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
  1 x 67 pini, M.2 key M slot
  1 x PCI Express x4, V3.0
  2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă
  1 x SATA, alimentare, 15 pini, tată
- Interfaţă: SATA + PCIe
- Acceptă doua module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 şi 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazat pe SATA şi un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 şi 2230 cu cheie tip M ori tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Sursă de alimentare prin interfaţa PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în aşteptare)
- Acceptă NVM Express (NVMe)



Cerinte de sistem


- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2.0
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- O interfață SATA cu 7 pini liberă pentru fiecare modul M.2 conectat bazat pe SATA



Pachetul contine


- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x şuruburi de fixare


Imagini







© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.