
Delock Tarjeta PCI Express > 1 x externo USB Type-C™ hembra + 1 x externo Tipo-A hembra SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB 3.1 externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.



Número de elemento 89417

EAN: 4043619894178

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
  interno:
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
  1 x PCI Express x2, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentacion via puerto PCI Express o por conexión de 4 contactos
- Alimentacion eléctrica por puerto:

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

USB Type-C™: 15 watios máximo (5 V / 3 A)
USB Tipo-A: 4,5 watios máximo (5 V / 0,9 A)

- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Requisitos del sistema


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image






© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.