

Delock Κάρτα PCI Express προς 4 x σειριακό με παροχή τάσης

Περιγραφή

Η κάρτα Express PCI από την Delock επεκτείνει έναν Η/Υ με τέσσερις σειριακές υποδοχές. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν προαιρετικά να τροφοδοτούνται με τάση 5 V ή 12 V. Συμπεριλαμβάνονται βίδες για τις μεμονωμένες σειριακές υποδοχές, ώστε να μπορεί οποιαδήποτε σειριακή συσκευή να συνδέεται με βίδες ή παξιμάδια σε αυτές. Χρησιμοποιώντας το bracket χαμηλού προφίλ που συμπεριλαμβάνεται, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε ένα Mini-PC.



Άλλες προδιαγραφές

This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x DB44 θηλυκό
καλώδιο σύνδεσης: αρσενικό DB44 > 4 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V2.0
1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
- Chipset: SUN2410
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Συμβατό με 16C950 UART
- Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Σήματα: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Η προστασία ESD ±15 kV για όλα τα σειριακά σήματα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC1000-4-2

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSB / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 1 x σειριακό καλώδιο σύνδεσης (περ. 30 cm)
- 8 x βίδα
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 89447




EAN: 4043619894475

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Interface	
Εξωτερικά:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό 1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1100 mA per port 1900 mA 15 sec. per port
Τάση:	Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
UART:	16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard