

# Delock PCI Express-kort till 4 x seriell med matningsspänning

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa seriella portar. Anslutna enheter kan även strömförsörjas med en spänning på 5 V eller 12 V. Tumskruvarna medföljer för de individuella seriella portarna, så de seriella enheterna kan anslutas med skruvarna eller muttrarna till portarna. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.



## Specialfunktioner

This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern:  
1 x DB44 hona  
anslutningskabel: DB44 hane > 4 x seriell RS232 DB9 hane  
intern:  
1 x PCI Express x1, V2.0  
1 x SATA 15-stifts hane
- Kringkretsar: SUN2410
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- 5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)
- Effekt per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Effekt per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Signaler: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 1 x seriell anslutningskabel (ca. 30 cm)
- 8 x tumskruvar
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning




## Artikelnummer 89447

EAN: 4043619894475

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder



**General**

Supported operating system:	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8 32-bit
	Windows 8 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2016
	Windows 11

**Interface**

Extern:	4 x seriell RS-232 DB9, hane
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane
	1 x PCI Express x1, V2.0

**Technical characteristics**

Dataöverföringshastighet:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1100 mA per port
	1900 mA 15 sec. per port
Spänning:	5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)
UART:	16C950

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile
	standard