

## Delock PCI Express kártya > 4 x soros, tápfeszültség forrással

### Leírás

A Delock PCI Express kártya négy külső soros porttal bővíti ki a számítógépet. A csatlakoztatott eszközöket igény szerint 5 V vagy 12 V feszültségről üzemeltetheti. A kártya négy szárnyascsavarral kerül forgalomba, amelyek az egyes soros portokhoz használhatók, hogy a csavarokkal vagy csavaranyákkal ellátott soros eszközöket egyaránt csatlakoztatni lehessen a portokhoz. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



### Különleges jellemzők

This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

### Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 1 x DB44 hüvely
    - csatlakozókábel: DB44 dugó > 4 x soros RS-232 DB9 dugó
  - belső:
    - 1 x PCI Express x 1, V2.0
    - 1 x SATA 15 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: SUN2410
- Akár 115,2 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 128 bájt
- 16C950 UART-kompatibilis
- Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Jelek: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Az összes soros jel  $\pm 15$  kV-os ESD-védelme megfelel az IEC1000-4-2 szabvány előírásainak

### Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

### A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 1 x soros csatlakozókábel (kb. 30 cm)
- 8 x szárnyascsvár
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás




### Tételszám 89447

EAN: 4043619894475

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Képek



**General**

Supported operating system:	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8 32-bit
	Windows 8 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2016
	Windows 11

**Interface**

Külső:	4 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x SATA 15 érintkezős dugó
	1 x PCI Express x1, V2.0

**Technical characteristics**

Sebességű adatátvitel:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1100 mA per port
	1900 mA 15 sec. per port
Feszültség:	Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
UART:	16C950

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile
	standard