

Delock Σταθερή ομοιοκατευθυντική κεραία ISM 169 MHz Antenna RP-SMA αρσενικό 0 dBi με μαγνητική βάση, μαύρου χρώματος

Περιγραφή

Η κεραία ISM 169 MHz μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή ISM 169 MHz μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 89460

EAN: 4043619894604

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας: 164 MHz - 174 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 360°
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Υλικό:
 - βάση: ABS
 - ραβδόμορφη κεραία: σιδερένια
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 35,0 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 3,0 cm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Απώλεια καλωδίου: 0,5 dB @ 200 MHz ανά μέτρο RG-174
- Διάμετρος καλωδίου: 2,5 mm
- Μήκος καλωδίου: περίπου 3 m




Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία ISM 169 MHz

Εικόνες



General

Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
----------------------	------------

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	3 m
Χρώμα:	μαύρο