

Delock Antena GSM UMTS LTE, męskie złącze I-PEX Inc., MHF® I , 2 dBi, płytka drukowana PCB, 1.37 10 cm, wewnętrzna, samoprzylepna

Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 89496

EAN: 4043619894963

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze: 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Zakres częstotliwości:
824 - 960 MHz
1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 3,0
- Polaryzacja: pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 1,37 mm
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr

- Najmniejszy promień skrętu: 9 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Antena

General

Mounting type:	Samoprzylepna
Suitable for indoor:	Tak
Suitable for outdoor:	nie

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	10 cm
Długość:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm