Delock LTE UMTS GSM Antenne SMA mâle 3 dBi omnidirectionnelle fixée avec un câble de connexion (RG-58, 3 m), montée sur mur extérieur, noire

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE, GSM et UMTS à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.

N° produit 89529

EAN: 4043619895298

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
  690 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2400 - 2700 MHz
- ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : verticale
- Puissance de transmission : max. 10 W
- Type d'antenne : antenne fouet
- Supports de montage mural
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : plastique
- Base : métal

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-58
- Couleur du câble : noire
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Atténuation de câble : 0,57 dB @ 1 GHz par mètre
- Longueur du câble : env. 3 m
- Dimensions (LxP) : env. 26,9 x 1,6 cm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne LTE

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image













































© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Protection category:	IP65

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 690 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	3 m
Longueur:	26,9 cm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.