


## Delock PCI Express x1 karta na 1 x 2,5 Gigabit LAN

### Popis

PCI Express karta od Delocku nabízí jeden síťový port s přenosovou rychlostí až do 2500 Mbps.

### NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.



### Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice  
interní: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset: Realtek RTL8125
- Datová rychlost přenosu:  
Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T až do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x1 Ethernet 2,5 Gbps
- Kompatibilní s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podpora IEEE 802.1P dvě hladiny priority kódování (layer 2 priority encoding)
- Podporuje IEEE 802.3x full duplex flow control
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Podporuje PXE
- LED indikátor pro napájení a činnost

### Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

### Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

### Číslo produktu 89531

EAN: 4043619895311

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



### Příslušenství



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.2 nebo vyšší

**Interface**

Externí:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.1

**Technical characteristics**

Chipsetem:	Realtek RTL8125
Rychlost přenosu dat:	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
	Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile
	standard