


## Delock Karta PCI Express x1 do 1 x 2,5 Gigabit LAN

### Opis

Karta PCI Express firmy Delock oferuje port sieciowe z prędkością transmisji danych do 2500 Mbps.

### Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością do 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnątrzne: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie  
wewnętrzne: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset: Realtek RTL8125
- Szybkość transmisji danych:  
Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x1 do 2,5 Gbps
- Zgodność z IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługa kodowania priorytetu IEEE 802.1P warstwa 2
- Wspiera IEEE 802.3x pełna kontrola podwójnego przepływu
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Obsługa PXE
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności

### Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.2 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

### Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 89531

EAN: 4043619895311

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



### Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.2 lub nowszy

**Interface**

Zewnętrzne:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Wewnętrzne:	1 x PCI Express x1, V2.1

**Technical characteristics**

Chipset:	Realtek RTL8125
Szybkość transmisji danych:	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
	Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile
	standard