

- Slotblech jeweils mit 3 x Bohrung für Antennenanschluss
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- 3 x Antenne (RP-SMA Stecker)
- 1 x USB Kabel USB Typ-A Stecker zu Mini-B Stecker, Länge ca. 1 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
LED Anzeige:	2 x
Slot:	PCIe USB
Unterstütztes Modul:	3042, 3030, 2242 und 2230 mit Key A oder Key A+E auf PCIe und USB Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 67 Pin M.2 Key A Slot
Anschluss 2:	1 x PCI Express x1
Anschluss 3:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B Buchse (für M.2 USB Module)
Anschluss 4:	1 x USB 2.0 Pfostenstecker (für M.2 USB Module)
Anschluss 5:	3 x I-PEX Inc., MHF male (Antennenkabel)

Technische Eigenschaften

Jumper:	2 x
---------	-----

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------