


Delock Κάρτα PCI Express x2 > 4 x εσωτερικό M.2 Key B - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τέσσερις υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερις μονάδες M.2 SATA σε μορφή 2280, 2260, 2242, 2230 στην κάρτα.



Αρ. προϊόντος 89588

EAN: 4043619895885

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
4 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x2, V2.0
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Marvell 88SE9235
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:
υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gb/s
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Ενδεικτική LED
- Δίσκος επανεκκίνησης


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Linux Kernel 4.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	4 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x2, V2.0
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9235
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------