

Delock GSM / UMTS / LTE Antenne mâle SMA 2 dBi fixe omnidirectionnelle avec câble de connexion RG-174 2,5 m extérieure noir

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE, GSM et UMTS à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



N° produit 89613

EAN: 4043619896134

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x SMA mâle
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Plage de fréquence :
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Gain d'antenne : 2 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : linéaire
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174
- Couleur du câble : noire
- Diamètre du câble : env. 2,9 mm
- Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Rayon de courbure minimal : 10,5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2,5 m
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 22,0 cm
- Diamètre de la base magnétique : env. 29,5 mm
















Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Antenna length incl. magnetic base:	22,0 cm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	2,5 m
Rayon de courbure minimal:	10,5 mm
Couleur:	noir