

Delock Scheda PCI Express > 1 x interna USB 3.1 Gen 2 Chiave B 20 pin femmina

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC con una interna USB 3.1 chiave B 20 porta pin femmina. Possono essere collegati diversi cavi alla scheda, fino a due interfacce USB Tipo-A.



Articolo n. 89801

EAN: 4043619898015

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Caratteristiche speciali

- È possibile una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per porta grazie al chipset Asmedia ASM2142. Se sono collegati due dispositivi USB 3.1, ognuno di essi supporta 10 Gbps.

Specifiche

- Connettori:
interno:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) chiave B 20 pin femmina
1 x alimentazione SATA a 15 pin maschio
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Velocità di trasferimento dati fino a:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Alimentazione tramite interfaccia PCI Express o connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Supporto delle specifiche eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Conforme a protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero
- Opzionale: alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specification: | USB 10 Gbps |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.4 o superiore Linux Kernel 4.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-----------|--|
| Internal: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentazione SATA a 15 pin maschio 1 x USB 10 Gbps chiave B 20 pin femmina |
|-----------|--|

Technical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------|
| Chipset: | Asmedia ASM2142 |
| Data transfer rate: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | basso profilo standard |
|---------------|---------------------------|