
Delock Placă PCI Express > 1 x USB 3.1 Gen 2 intern cheie B 20 pini mamă

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu un port USB intern 3.1 cheie B 20 pini mamă. Diferite cabluri pot fi conectate la card pentru a furniza până la două interfețe USB Tip-A.



Nr. 89801

EAN: 4043619898015

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- O rată de transfer de date de până la 10 Gbps pe port este posibilă, datorită chipset-ului ASM2142 Asmedia. Dacă sunt conectate două dispozitive USB 3.1, acestea acceptă fiecare 10 Gbps.

Specification

- Conectori:
  intern:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cheie B 20 pini mamă
  1 x SATA, alimentare, 15 pini tată
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Rată de transfer a datelor de până la:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Sursă de alimentare prin interfaţa PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Acceptă specificaţiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatibil cu USB Attached SCSI Protocol (UASP) Rev. 1.0

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Opţional: sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini






© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 sau superior Linux Kernel 4.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA, alimentare, 15 pini tată 1 x USB 10 Gbps cheie B 20 pini mamă

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2142
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.