

# Delock Scheda PCI Express a 4 x Seriale RS-232 con tensione di alimentazione 5 V / 12 V

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro porte seriali esterne.

### Alimentazione di tensione opzionale tramite RS-232

I dispositivi collegati possono essere alimentati opzionalmente con tensioni di 5 V o 12 V. Sulle porte RS-232 sono disponibili le seguenti quattro uscite: pin 1 (DCD), pin 4 (DTR), pin 8 (CTS) e pin 9 (RI).

### Fattore di forma a basso profilo

Utilizzando la staffa a basso profilo in dotazione, si può installare la scheda PCI Express anche su un Mini-PC.



## Specifiche

- Connettori:
  - interno:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
    - 1 x connettore di alimentazione Molex maschio a 4 pin
  - esterno:
    - 1 x DB44 femmina
- Cavo di collegamento: DB44 maschio > 4 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: MaxLinear 17V354
- Compatibile con 16C550 UART
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- Lunghezza dati: 5, 6, 7, 8
- Stopbit: 1, 1,5, 2
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- FIFO: 256 byte
- Protezione ESD ±15 kV su tutti i pin di segnale
- 5 V o 12 V può essere impostato in modo individuale per ogni porta tramite ponticello (pin 1/4/8/9)
- Alimentazione elettrica per porta: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Alimentazione elettrica per porta: max. 18 watt (12 V / 1,5 A)
- Indirizzo I/O e IRQ assegnati dal BIOS
- Dimensioni (LxP): ca. 80 x 55 mm

## Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero
- Alimentatore con connettore di alimentazione Molex libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 1 x cavo seriale di collegamento (ca. 30 cm)
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Articolo n. 89895

EAN: 4043619898954

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Immagini



**General**

Fattore di forma:	basso profilo
Function:	Power over Serial
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe

**Interface**

External:	4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

**Technical characteristics**

Chipset:	MaxLinear XR17V354
Data transfer rate:	4 x bis zu 128 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	20 x
Maximum current:	1500 mA per port
Voltage:	Power over System (POS) Optional 5 V - 12 V
UART:	16C550

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile standard
Colour:	nero