

Delock Placă PCI Express x1 la 4 x RS-232 serial cu alimentare de tensiune 5 V / 12 V

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi seriale externe.

Alimentări opționale de tensiune prin RS-232

Dispozitivele conectate pot fi furnizate opțional cu tensiuni de 5 V sau 12 V. Următoarele patru ieșiri sunt disponibile pe porturile RS-232: pinul 1 (DCD), pinul 4 (DTR), pinul 8 (CTS) și pinul 9 (RI).

Factor de formă cu profil redus

Folosind consola de profil redus inclusă, placa PCI Express poate fi, de asemenea, instalată într-un mini-PC.

**Nr. 89895**

EAN: 4043619898954

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x conector alimentare Molex cu 4 pini tată
 - extern: 1 x DB44 mamă
- Cablu de conectare: DB44 tată > 4 x serie RS-232 DB9 tată
- Chipset: MaxLinear 17V354
- Compatibil cu 16C550 UART
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kbps
- Biți de date: 5, 6, 7, 8
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- FIFO: 256 octeți
- Protecție ESD de ±15 kV pe toți pinii de semnal
- Alimentarea de 5 V sau de 12 V se poate seta individual pentru fiecare port, cu ajutorul conectorului jumper (pin 1/4/8/9)
- Alimentare electrică per port: max. 7,5 wați (5 V / 1,5 A)
- Alimentare electrică per port: max. 18 wați (12 V / 1,5 A)
- Adresă I/O și IRQ alocat de BIOS

- Dimensiuni (Lxl): aprox. 80 x 55 mm


Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare Molex liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 1 x cablu serial de conectare (aprox. 30 cm)
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Function:	Power over Serial
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

External:	4 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	MaxLinear XR17V354
Data transfer rate:	4 x up to 128 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	20 x
Maximum current:	1500 mA per port
Voltage:	Power over System (POS) Optional 5 V - 12 V
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
Colour:	negru