

Delock PCI Express Kartica na 2 x serijski RS-232 s napajanjem 5 V / 12 V

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva vanjska serijska priključka.

Dodatno napajanje preko RS-232

Priključeni uređaji mogu biti opcionalno opskrbljeni naponima od 5 V ili 12 V. Sljedeća četiri izlaza dostupna su na RS-232 ulazima: zatik 1 (DCD), zatik 4 (DTR), zatik 8 (CTS) i zatik 9 (RI).

Niskopofilni faktor oblika

Pomoću isporučenog niskopofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.



Tehnički podaci

- Priključak: unutarnji:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x 4-polni muški priključak za napajanje Molex vanjski:
 - 1 x DB44 ženski
- kabel za spajanje: DB44 muški > 2 serijska muška priključka RS-232 DB9
- Skup čipova: MaxLinear 17V352
- Kompatibilno s 16C550 UART
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kbps
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- FIFO: 256 bajta
- ±15 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću premosnice (kontakti 1/4/8/9)
- Electrical power per port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Electrical power per port: max. 18 watt (12 V / 1,5 A)
- I/O adresa i IRQ koje dodjeljuje BIOS
- Mjere (DxŠ): oko 80 x 55 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim Molex priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 1 x kabel za serijsko povezivanje (cca 30 cm)
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Predmet br. 89909


EAN: 4043619899098

Zemlja podrijetla: CHINA

Pakiranje: Kutija



Slike





General	
Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Power over Serial
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Vanjski:	2 x serial RS-232 DB9 plug
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Skup čipova:	MaxLinear XR17V352
Brzina prijenosa podataka:	2 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Premosnik:	6 x
Maximum current:	1500 mA per port
Napon:	Power over System (POS) 5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port durch Jumper einstellbar (Pin 1, 4, 8 oder 9)
UART:	16C550
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard
Boja:	crni