

Delock USB 3.1 Soporte de ranura con 1 x puerto USB Type-C™ y 1 x USB Tipo-A

Descripción

Con este soporte de ranura de Delock, una PC puede extenderse con un USB Tipo-A y un puerto USB Type-C™. En el puerto USB Tipo-A, están disponibles hasta 5 V / 900 mA y una tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, en el puerto USB Type-C™ máx. 20 V / 3 A y una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

50 cm

Especificación técnica

- Conectores:
 - interno:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave A macho
 - 1 x base de conexiones USB 3.0 hembra de 19 pines
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
- Alimentación eléctrica:
 - USB Type-C™: 60 vatios máximo (20 V / 3 A)
 - USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)
- Color del cable: negro
- Longitud del cable: aprox. 50 cm

Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Placa base con un puerto USB clave A hembra disponible
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Abrazadera posterior

Número de elemento 89934

EAN: 4043619899340

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Image





Interface	
Externo:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-A female
Interno:	1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra 1 x USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin male
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps 5 Gbps
Physical characteristics	
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	50 cm
Slot bracket:	standard